

HP LaserJet 2200

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten pro Minute (einseitiger Druck), bis zu 5,5 Blätter pro Minute (doppelseitiger Druck). Durch Instant-On-Technologie des Fixierers praktisch keine Aufwärmzeit mehr erforderlich: Ausdruck der ersten Seite nach ca. 15 Sekunden (einseitiger Druck) und nach ca. 26 Sekunden beim doppelseitigen Ausdruck. Schnelle Druckverarbeitung mit 133 MHz RISC Mikroprozessor.
Druckqualität	HP ProRes 1200 (echte Auflösung mit 1200 x 1200 dpi mit bis zu 18 S./Min.), HP FastRes 1200 (1200 dpi ähnliche Qualität mit bis zu 18 S./Min.), 600 dpi, einstellbarer Zeilenabstand (141/180 Zeilen pro Inch (lpi)) für optimierte Druckqualität, Standard-einstellung
Schriften	HP PCL 6: 45 eingebaute skalierbare TrueType Schriften, HP PostScript Level 2 Emulation: 35 eingebaute skalierbare TrueType Schriften, HP FontSmart Software zur einfachen Schriftenverwaltung unter Microsoft® Windows®, integriertes Euro-Symbol (€)
Speicher	HP LaserJet 2200D/DT/DN: 8 MB RAM, 2 Erweiterungssteckplätze, Speichererweiterung auf maximal 72 MB mit SDRAM DIMM mit je 100 Pins. HP LaserJet 2200DTN: 16 MB RAM, 1 Erweiterungssteckplatz, Speichererweiterung auf maximal 48 MB mit SDRAM DIMM mit je 100 Pins. HP LaserJet 2200: Optimierung durch Memory Enhancement technology (MEI)
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript Level 2 Emulation
Schnittstellen	HP LaserJet 2200: eine bidirektionale Parallelschnittstelle (ECP IEEE 1284-konform, Größe B), 1 USB-Schnittstelle (2.0-konform), 1 Fast Infrarot-Schnittstelle für kabellosen Druck (FIR) (IrDA-konform). HP JetSend und OBEX-kompatibel. HP LaserJet 2200D/DT: 1 offener erweiterter EIO-Steckplatz für optionale interne HP Jetdirect 600N/610N (EIO) Printserver. HP LaserJet 2200DN/DTN: ein interner HP Jetdirect 610N (EIO) Printserver für Ethernet 10/100Base-TX Netzwerkumgebungen (RJ-45 Port)
Papierhandhabung	HP LaserJet 2200: integrierte Duplexeinheit, Zuführung 1: Mehrzweck-Papierzuführung mit 100 Blatt/10 Briefumschläge für die automatische und manuelle Zuführung von Spezialmedien, Zuführung 2: Papierzuführung mit 250 Blatt, Papierfüllstandsanzeige, gerader Papierpfad, Kapazität des Ausgabefachs: 150 Blatt (Druckseite nach unten). HP LaserJet 2200D/DN: optionale Papierzuführung mit 250 Blatt, optionale Papierzuführung mit 500 Blatt. HP LaserJet 2200DT: Zuführung 3: Papierzuführung mit 250 Blatt. HP LaserJet 2200DTN: Zuführung 3: Papierzuführung mit 500
Blatt	
Druckmedien und Papiergewicht	Papier, Briefumschläge, Transparentfolien, Karton, Postkarten, Etiketten und Recyclingpapier. Zuführung 1: 60 bis 163 g/m ² , Zuführung 2 und Zuführung 3 (HP LaserJet 2200DT/DTN), optionale Papierzuführung mit 250/500 Blatt und automatische Duplexeinheit für Medien mit einem Gewicht von 60 bis 105 g/m ² . Briefumschläge: 10 Briefumschläge mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m ² in Zuführung 1. Transparentfolien: 75 Folien mit einer Dicke von 0,10 bis 0,14 mm in Zuführung 1. Etiketten: 50 Etiketten mit einer Dicke von 0,10 bis 0,14 mm in Zuführung 1. Papierzuführung 1: Mindestformat: 76 x 127 mm, maximales Format: 216 x 356 mm, Papierzuführung 2 und Papierzuführung 3 (HP LaserJet 2200DT) und optionale dritte Papierzuführung mit 250 Blatt: DIN A4: 210 x 297 mm, DIN A5: 148 x 210 mm, US-Letter: 216 x 279 mm, US-Legal: 216 x 356 mm. US-Executive: 184 x 267 mm, DIN B5 (JIS): 182 x 257 mm, DIN B5 (ISO): 176 x 250 mm, 8,5" x 13": 216 x 330 mm, Papierzuführung 3 (HP LaserJet 2200DTN) und optionale dritte Papierzuführung mit 500 Blatt: DIN A4: 210 x 297 mm, US-Letter: 216 x 279 mm. Automatische Duplex-Einheit: Unterstützung von DIN A4, US-Letter, US-Legal, 8,5" x 13". Bedruckbare Fläche: linker/rechter Rand: 4,0 mm, oberer/unterer Rand: 4,0 mm
Bedienfeld	Einfache Bedienung über das Bedienfeld auf der Vorderseite mit den Tasten „Go“ und „Job-Cancel“ und LEDs zur Statusanzeige
Standardsoftware	Treiber im Lieferumfang enthalten: Microsoft® Windows® NT 4.0, 3.1x (nur PCL 5e), 9x, 2000, Me, Macintosh™ System 7.5.5 und höher. Treiber über das Internet: Windows 3.1x (PCL 6), IBM OS/2 und UNIX/LINUX. Das Herunterladen ist möglich unter http://www.hp.com . Der Ausdruck über DOS-Anwendungen ist im Kompatibilitätsmodus möglich. Software-Replikation zur direkten oder unbeaufsichtigten Installation von Treibern. Der HP Internet Installer kann die Druckertreiber während der Installation automatisch aktualisieren. HP Web JetAdmin Software zur Druckerverwaltung für die Netzwerkkonfiguration und Verwaltung über einen gemeinsamen Internet-Browser. Das Herunterladen ist möglich unter: http://www.hp.com
Systemanforderungen	Anforderungen des Betriebssystems gemäß den Empfehlungen des Herstellers des Betriebssystems sowie 15 MB freie Festplattenkapazität, CD-ROM-Laufwerk, USB-Schnittstelle oder (nur Windows) bidirektionale Parallelschnittstelle (ECP IEEE 1284-konform)
Sparbetrieb	EconoMode (Einsparung von bis zu 50 % Toner bei 600 dpi), doppelseitiger Ausdruck, Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt
Betriebs- und Umgebungsbedingungen	Temperatur für Drucker und Druckkassette: in Betrieb: 15°C bis 32,5°C. Lagerung/Bereitschaft: -20°C bis 40° C. Relative Feuchtigkeit: in Betrieb: 10 % bis 80 % (ohne Kondensation). Lagerung: 10 % bis 90 %. Geräuschentwicklung (gemäß ISO 9296): LpAm 58 dB (A) für Bediener, LpAm 52 dB (A) für Nebestehende (1 m Abstand). Schalleistungspegel: LWAd 0 Bel (A) Energiesparbetrieb, LWAd 6,6 Bel (A) beim Druck
Netzanschluss	Quelle: 220 bis 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz) oder 100 bis 127 V (± 10 %), 50 bis 60 Hz (±3 Hz). Stromverbrauch (im Durchschnitt): HP LaserJet 2200 (220 V): ausgeschaltet = 0 W, Bereitschaft/Energiesparbetrieb: 14 W, beim Druck: 360 W. HP LaserJet 2200 (110 V): ausgeschaltet = 0 W, Bereitschaft/Energiesparbetrieb: 12 W, beim Druck: 360 W. Schallkreiskapazität: mindestens 2,5 A (220 V) und 5 A (110 V)
Abmessungen/Gewicht	B x T x H: HP LaserJet 2200D/DN: 405 x 435 x 255 mm, HP LaserJet 2200DT: 405 x 435 x 334 mm, HP LaserJet 2200DTN: 405 x 435 x 395 mm, Papierzuführung mit 250 Blatt: 405 x 435 x 79 mm, Papierzuführung mit 500 Blatt: 405 x 435 x 140 mm. Gewicht: HP LaserJet 2200D/DN: 14,0 kg, HP LaserJet 2200DT: 17,1 kg, HP LaserJet 2200DTN: 18,7 kg, Papierzuführung mit 250 Blatt: 3,1 kg, Papierzuführung mit 500 Blatt: 4,7 kg
Produktbescheinigungen	CE-Zeichen gemäß EU EMV- und Niederspannungsrichtlinien; entspricht IEC 60950/EN 60950 und IEC 60825-1/EN 60825-1 (Laserprodukt der Klasse 1/LED-Produkt); FCC Klasse B und CISPR-22 Klasse B: CDRH bescheinigtes Laserprodukt der Klasse 1 (sicherer Einsatz in Büro-/EDV-Umgebung); TÜV-GS genehmigt; entspricht den Richtlinien von ENERGY STAR und Blauer Engel
Lebensdauer des Zubehörs	HP LaserJet UltraPrecise Druckkassette. Kapazität von 5000 Seiten bei 5 % Schwärzung
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 40.000 Seiten
Herstellergarantie	Ein Jahr Herstellergarantie. Erweiterbar auf 3 Jahre Austausch vor Ort am nächsten Arbeitstag mit HP Supportpack.

HP LaserJet 2200D HP LaserJet 2200DT HP LaserJet 2200DN HP LaserJet 2200DTN

			
<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB RAM • 18 Seiten pro Minute • 1200 dpi 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB RAM • 18 Seiten pro Minute • 1200 dpi 	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB RAM • 18 Seiten pro Minute • 1200 dpi 	<ul style="list-style-type: none"> • 16 MB RAM • 18 Seiten pro Minute • 1200 dpi
<ul style="list-style-type: none"> • automatisches doppelseitiges Drucken 	<ul style="list-style-type: none"> • automatisches doppelseitiges Drucken 	<ul style="list-style-type: none"> • automatisches doppelseitiges Drucken 	<ul style="list-style-type: none"> • automatisches doppelseitiges Drucken
	<ul style="list-style-type: none"> • zusätzliche 250-Blatt-Papierzuführung 	<ul style="list-style-type: none"> • interner Jetdirect 610N Printserver 10/100 Base-TX 	<ul style="list-style-type: none"> • zusätzliche 500-Blatt-Papierzuführung • interner Jetdirect 610N Printserver 10/100 Base-TX
<ul style="list-style-type: none"> • Win 95, 98, ME, NT4, 2000, Mac System 7.5.5 und höher 	<ul style="list-style-type: none"> • Win 95, 98, ME, NT4, 2000, Mac System 7.5.5 und höher 	<ul style="list-style-type: none"> • Win 95, 98, ME, NT4, 2000, Mac System 7.5.5 und höher 	<ul style="list-style-type: none"> • Win 95, 98, ME, NT4, 2000, Mac System 7.5.5 und höher