

Datenblatt

BenQ FP567 S

15" LC-Display

- Kontrast 400:1
- Helligkeit 250 cd/m²
- Reaktionszeit 20ms
- ISO 13406-2, TCO99

BenQ

Enjoyment Matters

BenQ Deutschland GmbH

Weidestr. 122 a
22083 Hamburg

Tel.: 040 / 822264-0

Fax: 040 / 822264-100



Panel

Typ: 15", aktiv TFT
physikalische Auflösung: 1024 x 768
Pixelabstand: 0,297 mm
sichtbare Bilddiagonale: 380 mm
nutzbare Bildfläche (B x H): 304 x 228 mm
Farbtiefe: 16,7 Mio.
Betrachtungswinkel (l/r, o/u): 60/60, 60/40
Kontrast: 400:1
Helligkeit: 250 cd/m²
Reaktionszeit: 20ms

Eingangssignal

Eigenschaften: RGB Analog 700mV, 75 Ω
Plug&Play: DDC 1 / 2B
Zeilenfrequenz: 31,47 ~ 63,02 kHz
Bildwiederholrate: 56,25 ~ 75,03 Hz
Bandbreite: max. 78,75 MHz
Signalanschluß: 15 Pin Sub-D Kabel, 1500 mm

Bildkontrollen

Eigenschaften: digital, iScreen, i-key (automatische Bildeinstellung)
Bedienelemente: Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, i-key Taste
Funktionen: Kontrast, Helligkeit, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeltakt, Farbgewichtung, 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Sprachauswahl (5 Sprachen), OSD Position, Statusanzeige, Lautstärke
Mikroprozessorsteuerung: 15 Werksmodi: 3 DOS, 9 VESA

Extras

Audio: Stereolautsprecher 2 x 1 Watt

Energie

Adapter: internes Netzteil
Betriebsspannung: 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
max. Leistungsaufnahme: ≤ 36 W ohne Audio / ≤ 45 W mit Audio
Stromsparmmodus: ≤ 3 W *
Powermanagement: VESA DPMS

Zertifizierungen

Sicherheit: TÜV GS, EN60950, CE
Ergonomie: TÜV Ergonomie, ISO 13406-2, TCO99
Pixelfehlerklasse: II
Reflektionsklasse: I

Umgebungsbedingungen

Betrieb: + 5 ~ +40°C / 20 ~ 90%
Lagerung: -20 ~ +60°C / 10 ~ 90%

physikalische Eigenschaften

Größe (B x H x T): 354 x 362 x 190 mm
Gewicht: 3,5 kg
mitgeliefertes Zubehör: Handbuch, Netzkabel
Garantie und Service: 3 Jahre Vorort Austausch, Single Swap

